Product Information Sheet

AWC® A-114UF

Antiincrustante libre de Fósforo diseñado para uso en sistemas de MF/UF

VENTAJAS

- Antiincrustante premium diseñado para inhibir la formación de incrustaciones en sistemas de MF/UF
- Inhibe incrustación de carbonato de calcio hasta un Índice de Nucleación de Carbonato de Calcio (CCNI) de 2.0
- Inhibe la formación de todas las incrustaciones de carbonato, sulfato y fosfato
- Compatible con coagulantes de metal y floculantes no ionicos
- Libre de Fósforo y compatible con el medio ambiente
- Certificado por NSF bajo la norma NSF/ANSI 60

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	Líquido incoloro a amarillo
Olor	Característico
Solubilidad en agua	Completa

EMPAQUE

Contenedores plásticos de 5 galones, tambores de 55 galones, y totes de 275 galones

SEGURIDAD Y MANEJO

Almacenar en un lugar fresco y seco. De acuerdo a las buenas prácticas de seguridad, manéjese con cuidado y evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetitivo con la piel. Para mayor información, por favor ver la hoja de seguridad (HDS) suministrada con el producto.

ALIMENTACIÓN QUÍMICA Y CONTROL

Normalmente suministrado de forma continua antes del sistema de microfiltración o ultrafiltración. Debe ser inyectado por medio de una bomba de dosificación química desde un tanque de dilución o directamente desde el tambor a la línea del agua de alimentación. La cantidad requerida para inhibir la formación de incrustaciones depende de la calidad del agua de alimentación y de los parámetros operacionales del sistema de membranas. Los rangos de control especificos seran determinados por el representante tecnico quien podra tambien asistirlo en determinar la dosificacion apropiada para su sistema.

P: +1.813.246.5448 // E: info@membranechemicals.com // www.membranechemicals.com

© 1993-2023 American Water Chemicals®. All Rights Reserved