

优越性

- 超浓缩阻垢剂
- 用于抑制膜分离过程中无机垢形成的广谱阻垢剂
- 抑制碳酸钙时，其碳酸钙成核指数（CCNI）可达2.2
- 有效抑制硫酸钙，磷酸钙，氟化钙，硫酸钡，硫酸锶和二氧化硅的形成
- 稳定金属离子以防止金属氧化物形成而沉淀以及分散已形成的金属氧化物/氢氧化物沉淀，淤泥和粘土颗粒
- 已被各大薄膜制造商批准使用
- 环境兼容，不存在将废物排入环境的问题
- 通过NSF饮用水 NSF / ANSI标准60的认证

典型属性

外观	透明黄色液体
气味	特有的
水溶度	完全
pH (原装)@ 25°C	< 2.0
比重	1.40 ± 0.1

包装

5 加仑桶，55 加仑不回收塑料桶，275 加仑塑料罐和批量发货

安全性及处置

贮存在阴凉干燥处。按照规范的安全操作习惯，谨慎操作，避免接触眼睛，避免长时间或反复接触皮肤。欲了解更多信息，请参阅随产品提供的安全数据表。

进料方式及剂量控制

该产品通常是在最后的筒式过滤器之前连续进料。应由化学计量泵从稀释罐或直接从贮存罐注入给水管线。Everflux® 8X抑制结垢的量取决于进水的质量和膜系统的操作参数。AWC技术代表将为您的系统提供近似剂量率。

