Product Information Sheet

Pureflux SWPF

Anti-incrustante libre de Fósforo para membranas RO de agua de mar

VENTAJAS

- Antiincrustante de amplio espectro sin fósforo diseñado para inhibir la formación de incrustaciones inorgánicas en plantas de agua de mar por ósmosis inversa (SWRO), que operan sin ajuste de pH.
- Elimina la necesidad de dosificación de ácido para inhibir la formación de incrustaciones
- Inhibe efectivamente la formación de incrustaciones de Carbonato de Calcio, sulfato de calcio, fluoruro de calcio, hidróxido de magnesio, sulfato de bario, sulfato de estroncio y otras incrustaciones inorgánicas
- Estabiliza los iones metálicos para prevenir la precipitación de óxidos metálicos y dispersa partículas existentes de hierro.
- Dispersa las partículas coloidales para mantener limpia la superficie de la membrana
- Compatible con el medio ambiente, especialmente en sitios donde la descarga de desperdicios en el ambiente es una preocupación
- Certificado por NSF bajo la norma NSF/ANSI 60

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	Líquido transparente entre incolor y amarrillo
Olor	Olor Característico
Solubilidad en agua	Completa

EMPAQUE

Contenedores plásticos de 5 galones, tambores de 55 galones, y totes de 275 galones

SEGURIDAD Y MANEJO

Almacenar en un lugar fresco y seco. De acuerdo a las buenas prácticas de seguridad, manéjese con cuidado y evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetitivo con la piel. Para mayor información, por favor ver la hoja de seguridad (HDS) suministrada con el producto.

ALIMENTACIÓN QUÍMICA Y CONTROL

Inyección:
Pureflux SWPF debe inyectarse continuamente en la línea del agua de alimentación de la RO, siempre después de los filtros multimedia, y preferiblemente después de los filtros de cartucho en presencia de un mezclador estático. En ausencia de un mezclador estático, la dosificación debe realizarse antes de los filtros de cartucho que servirá como un sustituto para mejorar la mezcla.

Dosificación:
La dosis requerida para inhibir la formación de incrustaciones típicamente estará en el rango de 1 a 5 ppm, dependiendo de la calidad del agua de alimentación y los parámetros de operación del sistema. La dosis puede determinarse utilizando el software de proyecciones de antiincrustante de membrana Protón®, o puede ser proporcionada por un representante técnico de AWC.

Dilución:
Pureflux SWPF está diseñado para dosificarse puro. Sin embargo, si la salida mínima de la bomba dosificadora excede la dosis requerida, entonces será necesario diluir el químico. Para la dilución del producto, **use siempre agua que sea libre de alguna dureza detectable**; se prefiere agua desionizada o permeado de RO debido a su mayor pureza, pero también el agua blanda es aceptable.

Este producto contiene un preservativo para evitar el crecimiento biológico en el tanque de alimentación. Una dilución superior a 10X impactará la potencia del preservante. Si la dilución más allá de 10X es inevitable, se recomienda reemplazar el producto diluído frecuentemente, preferiblemente cada 7 a 10 días.

P: +1.813.246.5448 // E: info@membranechemicals.com // www.membranechemicals.com

© 1993-2026 American Water Chemicals All Rights Reserved